



# Защитные ламинаты для краткосрочной рекламной графики 3M™ 8934/8935

## Общее описание

### Назначение и применение

Защитные ламинаты 3M™ 8934/8935 – это гибкие и прочные глянцевый/матовый ламинирующие материалы.

### Конструктивные особенности

- Глянцевый (8934) или матовый (8935) гибкий виниловый материал для ламинирования
- Подложка из высококачественной крафт-бумаги с покрытием
- Универсальный самоклеящийся клеевой слой допускает удаление с большинства материалов, применяемых в качестве основы

### Типичное применение

- Реклама в розничной торговле
- Временные знаки и транспаранты
- Реклама различных событий и мероприятий
- Декоративное оформление
- Изготовление рекламных стендов и плакатов
- Прочие виды краткосрочной графики

### Ассортимент продукции

8934	прозрачный, глянцевый
8935	прозрачный, матовый

### Размеры рулонов

0,91 м × 45,7 м  
1,26 м × 45,7 м

### Физические свойства

Ниже приведены типовые значения для ламинатов 8934/8935, не предназначенные для использования в спецификациях. С заявками на получение адаптированных спецификаций следует обращаться в региональное представительство компании 3M. Приведенные данные относятся к ламинату, наклеенному на пленку без перенесенного на нее изображения.

Параметр	Значение
Толщина ламината	0.08 мм
Диапазон температур наклеивания	5°C - 25°C

### Долговечность и гарантийные сроки

Сведения о долговечности и гарантийном сроке службы основаны на результатах представительных испытаний, однако, реальная долговечность графических изделий определяется методами и регулярностью ухода, а также суровостью условий эксплуатации.

### Гарантийный срок

Условия гарантийных обязательств 3M при защите ламинатами Scotchcal™ 8519 и 8520 некоторых моделей графической пленки 3M™ Scotchcal™, Controltac™ и Scotchlite™ основываются на выбранном сочетании материалов и приводятся в Техническом бюллетене по соответствующей графической пленке.

### Хранение

Срок хранения краткосрочных ламинатов 8934/8935 в оригинальной упаковке, в условиях относительной влажности 20% - 50% и температуры 4°C - 27°C составляет до 1 года с момента получения.

### Техническое содействие

Консультации по вопросам, связанным с продукцией отдела Коммерческой графики компании 3M, можно получить в региональном представительстве 3M.